

ART. 4282 - IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO MANUALE SBALZO CM. 225



A FUNZIONE OLEODINAMICA, STRUTTURA IN PROFILO DI ACCIAIO VERNICIATO COLORE BIANCO; REGOLAZIONE DEL TABELLONE IN PERPENDICOLARITA' ED ALTEZZA. MOVIMENTO DI POSIZIONAMENTO BASKET-MINIBASKET/RIPOSO OTTENUTO MEDIANTE POMPA IDRAULICA MANUALE CON VALVOLA DI NON RITORNO ED ASTA DI COMANDO ASPORTABILE. SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO DELL' IMPIANTO AVVIENE MEDIANTE 4 RUOTE, 2 PIROETTANTI E 2 FISSE, CHE SI ABBASSANO AUTOMATICAMENTE CON LA CHIUSURA DELL' IMPIANTO E LO RENDONO FACILMENTE TRASPORTABILE. SET DI PROTEZIONI IN LEGNO RIVESTITE IN SKY LAVABILE POSTE ANCHE SOTTO LO SBRACCIO ORIZZONTALE DI SUPPORTO DEL TABELLONE. TABELLONI IN CRISTALLO 12MM. MUNITI DI TELAIO IN ACCIAIO, CONTROTELAIO E PROTEZIONI, CANESTRI RECLINABILI E RETINE, ZAVORRA POSTERIORE INCLUSA.

INGOMBRO A TERRA DELLA BASE = 1080x1940 MM.

INGOMBRO DELL'IMPIANTO CHIUSO = 3200x1080x1400H MM.

TABELLONE = 1800x1050 MM.